

5.YLG 系列压力水柜

●适用范围:

本系列压力水柜适用于船舶及钻井平台上生活淡水管系和卫生水管系的供水系统。也可在陆上用作无塔供水，向高楼管道加压等。C型压力水柜被广泛用于消防管道即时供水和水雾系统保压，压力水柜的容积可根据需要进行定制。

●安装接口尺寸见下表

型式	容积 m ³	设计 压力 MPa	工 作 压力 MPa	DN	A	B	B ₁	C	d	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	D ₁	D ₂	L	H	重量 kg		
				mm																
A	0.1	0.7	0.6	400	542	622	330		φ 18		470	257			DN25		325	1450	128	
	2																			
	0.2			500	708	734	395				φ 20		596	280			DN20		310	1560
	0.3			600	798	834	445				600	302					370	1630	215	
B	0.5			700	910	929	575				830	307			DN32		425	1886	285	
	1.0			900	1100	1237	696				950	442			DN40	DN25	525	2218	370	
C	0.5			700	910	929	575	φ 490	φ 25					1337	DN32	DN20	425	1886	300	
	1.0			900	1100	1237	690	φ 630						1592			525	2218	400	
	1.5			1000	1146	1338	752	φ 700		φ 25				1925			570	2599	554	
	2.0														DN25					
	3.0			1200	1400	1548	860	φ 840	φ 30					1776			2500	660		
														DN50		600				
																	3420	813		