

9. ZRG 系列蒸汽加热水柜 CB456—92

● 适用范围:

本列蒸汽加热水柜适用于一切具有蒸汽源的各类船舶上生产热水，经蒸汽加热后的水供船员生活之用。

● 热水柜的系列参数见下表

型号规格	容积 m ³	设计 压力 MPa	工作 压力 MPa	进水 温 度℃	出水 温 度℃	蒸汽 压力 MPa	被加热 的水量 kg/h	蒸汽消 耗量 kg/h	重量 kg
ZRG-0.12	0.12	0.7	0.6	15	65	0.3	275	27.5	170
ZRG-0.2	0.2						450	45	202
ZRG-0.3	0.3						750	75	262
ZRG-0.5	0.5						1200	120	395
ZRG-1.0	1.0						3250	325	589

● 热水柜的基本尺寸见下表:

型号规格	加热 面积 m ²	D	A	B	d ₁	d ₂	d ₃	C	L	h ₁	h ₂	h ₃	H
ZRG-0.12	0.24	400	608	666	DN25	DN20	DN20		314	300	470		1270
ZRG-0.2	0.38	500	708	766					364	330	560		1350
ZRG-0.3	0.6	600	808	903					408	370	560		1420
ZRG-0.5	1.0	700	910	955	DN32	DN25	φ 490	470	500			1230	1800
ZRG-1.0	2.6	900	1100	1150								DN40	DN25